



■ TOP SEAL SATIN

Deskripsi Produk

TOP SEAL SATIN SUPER COVERAGE adalah pelapis anti alkali dan anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta tahan cuaca sehingga sangat cocok digunakan pada permukaan tembok, beton, dan asbes, galvanis atau seng dengan hasil film akhir *satin*.

Keunggulan

- Tahan terhadap alkali tembok
- Tahan terhadap lumut dan jamur
- Tahan terhadap resapan air
- Tahan terhadap cuaca
- Pelapis ramah lingkungan
- Dilengkapi teknologi BIO ZINC Anti Virus & Bakteri
- Bersertifikasi Halal

Data Teknis

- | | |
|----------------------|---|
| - Jenis | : <i>Elastomeric Acrylic Polymer</i> |
| - Penampilan | : <i>satin finish</i> |
| - Ketebalan | : 30 micron/lapis tanpa pengenceran |
| - Pengecatan kembali | : minimal 2 jam |
| - Warna | : COLOUR INNOVATION fandeck & ready mix (Dark Grey, Light Grey) |
| - Kekentalan | : 115 – 120 KU |
| - Pengenceran | : 10% air bersih untuk <i>waterproofing</i> |
| - Daya sebar | : 7-8 meter ketebalan 30 micron |
| - Kering keras | : 2 jam pada suhu 25°C |
| - Cara aplikasi | : kuas, roll, dan spray |
| - Kemasan | : 4 Lt, 20 Lt |





Tahapan Aplikasi

Untuk menutup kebocoran:

Tembok, Beton atau Dak, Asbes

- Amplas substrat dan bersihkan debu hasil amplas.
- Lapiskan **TOP SEAL SATIN SUPER COVERAGE** dengan pengenceran 30% air bersih sebagai lapisan pertama.
- Lapiskan **TOP SEAL SATIN SUPER COVERAGE** dengan pengenceran 20% untuk lapisan kedua.

Galvanis atau Seng :

- Amplas substrat dan bersihkan dari debu hasil amplas.
- Aplikasikan **INDACO STOP KARAT** jika terdapat karat.
- Lapiskan **ENVI CAT DASAR ANTI KARAT** sebagai lapisan dasar.
- Lapiskan 1 lapis **TOP SEAL GLOSS SUPER SEALER** tanpa pengenceran.
- Lapiskan 2x lapis **TOP SEAL SATIN SUPER COVERAGE** dengan pengenceran 20%

Retak rambut >2 mm

Lapiskan **TOP SEAL GLOSS SUPER SEALER** tanpa pengenceran di atas serat fiber atau kain kasa sintetis. Setelah kering, berikan 1 lapis **TOP SEAL SATIN SUPER COVERAGE** dengan pengenceran 20%