



## TECHNICAL DATA SHEET

### TOP SEAL SATIN

#### DESKRIPSI PRODUK

TOP SEAL SATIN adalah pelapis anti alkali dan anti bocor yang memiliki daya tutup sempurna, elastis, kedap air, serta tahan cuaca, sehingga sangat cocok digunakan pada permukaan tembok, beton dan asbes, galvanis, atau seng dengan hasil film akhir satin.

#### DASAR PERMUKAAN

- Tembok
- Beton
- Asbes
- Galvanis

#### KEUNGGULAN

- Tahan terhadap alkali tembok
- Tahan terhadap lumut dan jamur
- Tahan terhadap resapan air
- Tahan terhadap cuaca
- Daya tutup sempurna
- Dilengkapi dengan Teknologi BIO ZINC Anti Virus & Bakteri
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Bersertifikat Halal



#### DATA TEKNIS

Jenis	Elastomeric Acrylic Copolymer
Penampilan	Satin Finish
Pengecatan kembali	Minimal 2 jam
Warna	Ready mix dan Tinting Sistem
Pengenceran	10% air bersih
Daya sebar	10 m <sup>2</sup> /kg per lapis ketebalan 70 micron
Kering keras	2 jam pada suhu 25 °C
Cara aplikasi	Kuas, spray, dan roll
Kemasan	1 kg, 4 kg, 20 kg

#### PT INDACO WARNA DUNIA

Kampung Harmoni Karangkidul, Desa Pulosari  
Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar  
Solo - 57762, Indonesia

Phone : +62 271- 8200872 (Hunting)  
Fax : +62 271- 8200875  
Email : info@indaco.id  
Website : www.indaco.id



## CARA PEMAKAIAN

### Alat Kerja

- Kuas, roll, dan spray gun

### Persiapan

- Permukaan yang akan dilapisi harus kering dan bersih dari debu, minyak, jamur, lumut, dan kotoran lainnya.

### Aplikasi

#### Untuk menutup kebocoran:

##### Tembok, Beton/ Dak, dan Asbes

- Amplas substrat dan bersihkan debu hasil amplas.
- Lapiskan **TOP SEAL SATIN** dengan pengenceran 30% air bersih sebagai lapisan pertama.
- Lapiskan **TOP SEAL SATIN** dengan pengenceran 20% untuk lapis kedua.

##### Galvanis/ Seng

- Amplas substrat dan bersihkan dari debu hasil amplas.
- Aplikasikan **INDACO Stop Karat** jika terdapat karat.
- Lapiskan **Envi CAT DASAR ANTI KARAT** sebagai lapisan dasar.
- Lapiskan 1 lapis **TOP SEAL GLOSS SUPER SEALER** tanpa pengenceran.
- Lapiskan 2x lapis **TOP SEAL SATIN** dengan pengenceran 20%

##### Retak rambut >2 mm

- Lapiskan **TOP SEAL GLOSS SUPER SEALER** tanpa pengenceran lalu tempelkan Fiber glass atau kain kasa sintetis dan lapiasi kembali dengan **TOP SEAL GLOSS SUPER SEALER**, Setelah kering, berikan 1 lapis **TOP SEAL SATIN** dengan pengenceran 20%

## INFORMASI KESEHATAN, KEAMANAN, DAN LINGKUNGAN:

- Kemasan cat harus tertutup rapat dan jangan sampai terkena mata.
- Perhatikan sirkulasi udara selama pengecatan.
- Gunakan air bersih untuk membersihkan semua peralatan.
- Buanglah sisa bahan di tempat yang aman dan diijinkan menurut peraturan yang ada

ISSUE DATE 11 Januari 2024

EXPIRED DATE 11 Januari 2026

Untuk informasi lebih lanjut, harap menghubungi:

### PT INDACO WARNA DUNIA

Kampung Harmoni – Karangkidul

Karanganyar – Indonesia

0271-8200872 (Hunting)

0271-8200875 (Fax)

[www.indaco.id](http://www.indaco.id)

### PT INDACO WARNA DUNIA

Kampung Harmoni Karangkidul, Desa Pulosari

Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar

Solo - 57762, Indonesia

Phone : +62 271- 8200872 (Hunting)

Fax : +62 271- 8200875

Email : [info@indaco.id](mailto:info@indaco.id)

Website : [www.indaco.id](http://www.indaco.id)