

Belazo®



Bepoxy



Tersertifikasi
Food Grade sesuai
**U.S. FDA 21
CFR 175.300.**

Belazo Bepoxy adalah cat Epoxy Self-Levelling Solvent-Free untuk pengecatan berbagai bidang lantai beton, GRC, Besi, Kayu dan lain-lain. **Belazo Bepoxy** diformulasikan dengan warna-warna tinting dan mudah diaplikasikan karena mempunyai sifat lapisan mudah rata dan mengkilap (*self-levelling*).

CARA APLIKASI

- Pastikan media yang akan dicat telah benar-benar kering dan bersih, amplas media jika diperlukan.
- Untuk aplikasi di besi direkomendasikan **INDACO RUST REMOVER** untuk menghilangkan karat. Aplikasikan Epoxy primer untuk anti karat.
- Untuk aplikasi bidang beton pastikan kondisi beton dalam kondisi kering, kadar air di bawah 20%.
- Aplikasikan **Belazo Bepoxy** dengan perbandingan Bepoxy A dan Bepoxy B. A : B = 4 : 1 untuk solid dan 2 : 1 untuk clear.
- Aplikasikan dengan kuas, roll, dengan ketebalan sesuai yang diinginkan, proses pengeringan 1x24 jam.
- Untuk mendapatkan ketebalan > 500 mic campurkan Belazo Stonafil 10%.
- Aduk rata sebelum pemakaian.



Jenis	Solvent Free
Penampilan	Kilap
Ketebalan	min 200 micron
Mixing Ratio	A : B = (4 : 1) Solid, (2 : 1) Clear
Daya Sebar Teoritis	4m ² /liter set per lapis ketebalan 200 micron
Kering Sentuh	6-8 jam, Recoating 16-24 jam
Waktu Kering	7 hari
Pengencer	5% thiner PU (jika diperlukan)
Umur Campuran	20 menit
Kemasan	0.8 kg Bepoxy A, 0.2 kg Bepoxy B
	0.6 kg Bepoxy A, 0.3 kg Bepoxy B (clear)
Cara Aplikasi	Kuas, spray dan roll

