

Tersertifikasi
Food Grade sesuai
U.S. FDA 21
CFR 175.300.



DATA TEKNIS

Bepoxy adalah Cat Epoxy Self-Levelling Solvent-Free yang sudah **bersertifikat FDA**, untuk pengecatan berbagai bidang lantai beton, GRC, besi, kayu, dan lain-lain. Belazo Bepoxy diformulasikan dengan warna-warna tinting dan mudah diaplikasikan karena mempunyai sifat lapisan mudah rata dan mengkilap (self-levelling).

- Jenis : Solvent Free
- Penampilan : Kilap
- Ketebalan : min 200 micron
- Mixing ratio : A : B = 4:1 (untuk warna)
A : B = 2:1 (untuk clear)
- Daya sebar teoritis : 4m²/liter set per lapis ketebalan 200 micron
- Kering sentuh : 6-8 jam
Recoating 16-24 jam
- Waktu kering pengencer : 7 hari
- Umur campuran : 20 menit
- Kemasan : 0,8 kg Komponen A
0,2 kg Komponen B
0,6 kg Komponen A (clear)
0,3 kg Komponen B (clear)
- Cara aplikasi : Spray, Kuas, Roll



DATA TEKNIS

INDACO MULTIPUROSE 2K PU adalah cat pelapis 2 komponen yang berbahan dasar Resin dan Hardener sebagai campuran pengerasnya. Didesain khusus dengan formula High-Solid (HS) sehingga dapat serbaguna untuk aplikasi di industri otomotif, finishing kayu, batu, concrete semen, plastik maupun metal & protective coating.

- Jenis : 2 Komponen PU
Acrylic/High Solid
- Penampilan : Kilap
- Ketebalan : 25 micron/lapis
- Mixing ratio : A : B = 2:1
- Daya sebar teoritis : 15m²/liter set per lapis
- Kering sentuh : 1 jam
- Waktu kering hardener : 24 jam
- Pengencer : Indaco Multipurpose PU 2K
HS Clear Komponen B
- Umur campuran : 2 jam
- Kemasan : 0,6 liter Komponen A dan
0,3 liter Komponen B
- Cara aplikasi : Spray, Kuas, Roll



DATA TEKNIS

Belazo Stonafil adalah Aditif bubuk padat netral yang berfungsi sebagai anti slip yang dikombinasikan dengan produk Belazo A.G.E. Tepat untuk diaplikasikan pada eksterior maupun interior serta memiliki daya rekat yang baik pada berbagai substrat seperti lantai beton, aspal, paving sehingga bisa diaplikasikan pada lapangan olahraga, trotoar, carport, jogging track, dll.

- Pengenceran : 10% air bersih
- Cara aplikasi : Roll
- Kemasan : 0,4 Liter

PT. Indaco Warna Dunia
Jl. Raya Solo - Sragen Km. 13,2
Desa Pulosari, Kec. Kebakkramat
Karanganyar, Solo - 57762, Indonesia

Phone : +62 271 - 8200872 (Hunting)
Fax : +62 271 - 8200875
Email : info@indaco.id
Website : www.indaco.id



INDACO Floor Coating




Aplikasi Green Flooring pada Permukaan BETON / LANTAI



INDACO EPOXY SEALER

1. Bersihkan permukaan beton, dan amplas dengan trowel.
2. Aplikasikan Belazo Bepoxy - Clear dengan perbandingan 2:1 menggunakan roll, untuk lapisan dasar.
 
3. Gunakan Belazo A.G.E untuk mengecat/melukis permukaan lantai agar lebih indah.
 
4. Aplikasikan Top Coat MULTI PURPOSE 2K PU sebagai lapisan terakhir.
 

INDACO SUPER SEALER

1. Bersihkan permukaan beton/lantai, dan amplas dengan trowel.
2. Aplikasikan TOP SEAL - 61011 (Transparant) dengan pengenceran 50% air (1 kali lapis) untuk menambah daya rekat sebelum pengecatan.
 
3.
 - Campurkan Belazo A.G.E dan Belazo Stonafil 10% aduk hingga rata, lalu lakukan pengenceran dengan max 10% air bersih.
 - Aplikasikan campuran ke substrat dengan menggunakan roll, tunggu kering ± 2 jam.
 - Aplikasikan Belazo A.G.E (tanpa Belazo Stonafil) secara menyilang dari lapisan pertama.
 - Jangan melakukan aplikasi pada substrat yang panas dan pada saat terik matahari.